

Dakenverf o.b.v. 2 componenten
Waterbasis
Hechting op vochtige ondergronden
UV Bestendig
Duurzaam door langere onderhoudsvrije periode
Voeg pas PLUS* toe op het moment van schilderen

dakcoating wit

TOEPASSINGEN	bitumen dakbedekking
PRODUCTEIGENSCHAPPEN	Op basis van minerale grondstoffen Stofdroog na 30 minuten – overschilderbaar na ca. 2 uur Verkrijgbaar in wit en op aanvraag in kleur Mat
RENDEMENT	4 m2 per liter **
HOUDBAARHEID	In gesloten verpakking op een koele en droge plaats - onaangemaakt
VERPAKKINGSEENHEDEN	2 KG zak DAKCOATING WIT en 3 liter zak vloeistof PLUS

VERWERKING

GEBRUIKSAANWIJZING	Voeg aan 3 liter PLUS in een emmer 2 KG DAKCOATING WIT toe en mix machinaal (met boormachine) tot een glad mengsel
VERHOUDING	2 KG DAKCOATING WIT : 3 LITER PLUS
VERWERKINGSTIJD	Aangezien het een vers product is, moet aangemaakte verf binnen 1,5 uur worden aangebracht
VERWERKING	Blokkwast en roller
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Niet onder de 5°C en boven 25°C
VOORBEHANDELING	Vooraf ondergrond schoonspuiten en stofvrij maken – geen primer gebruiken voor hechting

* PLUS is een mix van polymeren

** Afhankelijk van de ondergrond